

PRZEKROJE I ZABEZPIECZENIA: SPLIT I MULTI SPLIT

Model urządzenia	Jednostka wewnętrzna	Agregat	Średnice przewodów				Podłączenie zasilania	Zasilanie	Sterowanie	Zabezpieczenie nadprądowe	Długość instalacji bez doładowania / Ilość czynnika na dodatkowy m instalacji	Fabryczne napełnienie czynnikiem	Rodzaj czynnika	
			ciecz		gaz		Do agregatu (jednostki zewnętrznej)	Ilość żył x przekrój	Ilość żył x przekrój					
			cal	mm	cal	mm								mm²
JADE Plus	AS25S2SJ1FA-3	1U25MECFRA-3	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	7 ; 20	740	R32	
	AS35S2SJ1FA-3	1U35MECFRA-3	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	7 ; 20	740	R32	
	AS50S2SJ1FA-3	1U50S2SJ2FA-2	1/4	6.35	1/2	12.7	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	7 ; 20	1100	R32	
EXPERT Plus	AS25XCAHRA/AS25XCAHRA-MB	1U25S2SM1FA-2	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	7 ; 20	630	R32	
	AS35XCAHRA/AS35XCAHRA-MB	1U35S2SM1FA-2	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	7 ; 20	780	R32	
	AS50XCAHRA/AS50XCAHRA-MB	1U50S2SJ2FA-2	1/4	6.35	1/2	12.7	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	7 ; 20	1100	R32	
ARCTIC EXPERT Plus	AS25XCHHRA-NR	1U25KEHFRA-NR	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	7 ; 20	1100	R32	
	AS35XCHHRA-NR	1U35KEHFRA-NR	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B20	7 ; 20	1100	R32	
QUARTZ Plus	AS105PFAHRA	1U105XEAFA-H	3/8	9.52	5/8	15.88	●	3 x 2.5	4 x 2.5	1-biegunowy B25	10 ; 30	1900	R32	
	AS25S2SF1FA-LW	1U25S2SM1FA-2	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	7 ; 20	630	R32	
FLEXIS Plus	AS35S2SF1FA-LW	1U35S2SM1FA-2	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	7 ; 20	780	R32	
	AS50S2SF1FA-LW	1U50S2SJ2FA-2	1/4	6.35	1/2	12.7	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	7 ; 20	1100	R32	
	AS25S2SF1FA-BH	1U25S2SM1FA-2	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	7 ; 20	630	R32	
	AS35S2SF1FA-BH	1U35S2SM1FA-2	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	7 ; 20	780	R32	
	AS50S2SF1FA-BH	1U50S2SJ2FA-2	1/4	6.35	1/2	12.7	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	7 ; 20	1100	R32	
	AS71S2SF1FA-BH	1U71S2SR3FA	3/8	9.52	5/8	15.88	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B20	10 ; 45	1300	R32	
	AS25S2SF1FA-WH	1U25S2SM1FA-2	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	7 ; 20	630	R32	
	AS35S2SF1FA-WH	1U35S2SM1FA-2	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	7 ; 20	780	R32	
	AS50S2SF1FA-WH	1U50S2SJ2FA-2	1/4	6.35	1/2	12.7	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	7 ; 20	1100	R32	
	AS71S2SF1FA-WH	1U71S2SR3FA	3/8	9.52	5/8	15.88	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B20	10 ; 45	1300	R32	
	AS25S2SF1FA-S	1U25S2SM1FA-2	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	7 ; 20	630	R32	
	AS35S2SF1FA-S	1U35S2SM1FA-2	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	7 ; 20	780	R32	
	NORDIC FLEXIS Plus	AS25S2SF1FA-LW	1U25MEHFRA-1	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	7 ; 20	630	R32
AS35S2SF1FA-LW		1U35MEHFRA-1	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	7 ; 20	780	R32	
AS50S2SF1FA-LW		1U50KEFFRA-1	1/4	6.35	1/2	12.7	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B20	7 ; 20	1100	R32	
AS25S2SF1FA-BH		1U25MEHFRA-1	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	7 ; 20	630	R32	
AS35S2SF1FA-BH		1U35MEHFRA-1	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	7 ; 20	780	R32	
AS50S2SF1FA-BH		1U50KEFFRA-1	1/4	6.35	1/2	12.7	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B20	7 ; 20	1100	R32	
AS25S2SF1FA-WH		1U25MEHFRA-1	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	7 ; 20	630	R32	
AS35S2SF1FA-WH		1U35MEHFRA-1	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	7 ; 20	780	R32	
AS50S2SF1FA-WH		1U50KEFFRA-1	1/4	6.35	1/2	12.7	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B20	7 ; 20	1100	R32	
AS25S2SF1FA-S		1U25MEHFRA-1	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	7 ; 20	630	R32	
AS35S2SF1FA-S		1U35MEHFRA-1	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	7 ; 20	780	R32	
SERENE Plus		AS25SBBHRA-MW/AS25SBBHRA-MB	1U25DEBFRA-SH	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	5 ; 20	540	R32
		AS35SBBHRA-MW/AS35SBBHRA-MB	1U35DEBFRA-SH	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	5 ; 20	550	R32
	AS50SDBHRA-MW/AS50SDBHRA-MB	1U50KEBFRA-SH	1/4	6.35	1/2	12.7	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B20	7 ; 20	1100	R32	
	AS71SEPHRA-MW/AS71SEPHRA-MB	1U71WEPFRA-SH	1/4	6.35	5/8	15.88	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B20	7 ; 20	1350	R32	
PEARL PREMIUM Plus	AS25PBPHRA-PRE	1U25YEPFRA-H	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	7 ; 20	580	R32	
	AS35PBPHRA-PRE	1U35MEPFRA-H	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	7 ; 20	650	R32	
	AS50PDPHRA-PRE	1U50KEPFRA-H	1/4	6.35	1/2	12.7	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B20	7 ; 20	1100	R32	
	AS71PEPHRA-PRE	1U71WEPFRA-H	1/4	6.35	5/8	15.88	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B20	7 ; 20	1350	R32	
PEARL NEO Plus	AS25PBUHRA	1U25YETFRA	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	5 ; 20	510	R32	
	AS35PBUHRA	1U35YEUFRA	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	5 ; 20	510	R32	
	AS50PCTHRA	1U50KETFRA	1/4	6.35	1/2	12.7	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B20	7 ; 20	830	R32	
	AS68PDTHRA	1U68WETFRA	1/4	6.35	1/2	12.7	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B20	7 ; 20	900	R32	
REVIVE Plus	AS25RBAHRA-PL/AS25RBAHRA-B	1U25YESFRA-3	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	5 ; 20	510	R32	
	AS35RBAHRA-PL/AS35RBAHRA-B	1U35YESFRA-4	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 1.5	4 x 1.5	1-biegunowy B16	5 ; 20	510	R32	
	AS50RCBHRA-PL/AS50RCBHRA-B	1U50MERFRA-4	1/4	6.35	1/2	12.7	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B20	7 ; 20	780	R32	
	AS68RDAHRA-PL/AS68RDAHRA-B	1U68MRAFRA-4	1/4	6.35	1/2	12.7	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B20	7 ; 20	900	R32	
Przypodłogowe CONSOLE	AF25S2SD1FA(H)	1U25S2SM1FA-2	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B20	7 ; 20	630	R32	
	AF35S2SD1FA(H)	1U35S2SM1FA-2	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B20	7 ; 20	780	R32	
	AF50S2SD1FA(H)	1U50S2SJ2FA-2	1/4	6.35	1/2	12.7	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B25	7 ; 20	1100	R32	
Przysufitowo-przypodłogowe CONVERTIBLE	AC25S2SG2FA(H)	1U25S2SM1FA-2	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B20	7 ; 20	630	R32	
	AC35S2SG2FA(H)	1U35S2SM1FA-2	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B20	7 ; 20	780	R32	
	AC50S2SG2FA(H)	1U50S2SJ2FA-2	1/4	6.35	1/2	12.7	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B25	7 ; 20	950	R32	
	AC71S2SG2FA(H)	1U71S2SR3FA	3/8	9.52	5/8	15.88	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B25	10 ; 45	1300	R32	
	AC10S2SH2FA(H)	1U10S2SQ1FA	3/8	9.52	5/8	15.88	●	3 x 2.5	4 x 2.5	1-biegunowy B25	30 ; 45	1700	R32	
	AC12S2SK2FA(H)	1U12S2SN3FA	3/8	9.52	5/8	15.88	●	3 x 4.0	4 x 2.5	1-biegunowy B32	30 ; 45	2300	R32	
	AC12S2SK2FA(H)	1U12S2SN3FB	3/8	9.52	5/8	15.88	●	5 x 2.5	4 x 2.5	3-biegunowy B32	30 ; 45	2300	R32	
	AC140S2SK2FA(H)	1U140S2SN2FA	3/8	9.52	5/8	15.88	●	3 x 4.0	4 x 2.5	1-biegunowy B32	30 ; 45	2500	R32	
	AC140S2SK2FA(H)	1U140S2SN2FB	3/8	9.52	5/8	15.88	●	5 x 2.5	4 x 2.5	3-biegunowy B32	30 ; 45	2500	R32	
	AC160S2SK2FA(H)	1U160S2SP1FB	3/8	9.52	3/4	19.05	●	5 x 2.5	4 x 2.5	3-biegunowy B32	30 ; 60	3500	R32	

Model urządzenia	Jednostka wewnętrzna	Agregat	Średnice przewodów				Podłączenie zasilania	Zasilanie	Sterowanie	Zabezpieczenie nadprądowe	Długość instalacji bez doładowania / Ilość czynnika na dodatkowy m instalacji	Fabryczne napełnienie czynnikiem	Rodzaj czynnika
			ciecz		gaz		Do agregatu (jednostki zewnętrznej)	Ilość żył x przekrój	Ilość żył x przekrój				
			cal	mm	cal	mm							
Kasetonowe CASSETTE - 1 stronny przepływ powietrza	AB25S2SA1FA(H)	1U25S2SM1FA-2	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B20	7 ; 20	630	R32
	AB35S2SA1FA(H)	1U35S2SM1FA-2	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B20	7 ; 20	780	R32
	AB50S2SA1FA(H)	1U50S2SJ2FA-2	1/4	6.35	1/2	12.7	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B25	7 ; 20	1100	R32
	AB71S2SA1FA(H)	1U71S2SR3FA	3/8	9.52	5/8	15.88	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B25	10 ; 45	1300	R32
Kasetonowe CASSETTE zwarte - 4 stronny przepływ powietrza	AB25S2SC2FA(H)	1U25S2SM1FA-2	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B20	7 ; 20	630	R32
	AB35S2SC2FA(H)	1U35S2SM1FA-2	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B20	7 ; 20	780	R32
	AB50S2SC2FA(H)	1U50S2SJ2FA-2	1/4	6.35	1/2	12.7	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B25	7 ; 20	1100	R32
	AB71S2SR1FA(H)	1U71S2SR3FA	3/8	9.52	5/8	15.88	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B25	10 ; 45	1300	R32
Kasetonowe CASSETTE o obwodowym przepływie powietrza	AB10S2SR1FA(H)	1U10S2SQ1FA	3/8	9.52	5/8	15.88	●	3 x 2.5	4 x 2.5	1-biegunowy B25	30 ; 45	1700	R32
	AB12S2SR1FA(H)	1U12S2SN3FA	3/8	9.52	5/8	15.88	●	3 x 4.0	4 x 2.5	1-biegunowy B32	30 ; 45	2300	R32
	AB12S2SR1FA(H)	1U12S2SN3FB	3/8	9.52	5/8	15.88	●	5 x 2.5	4 x 2.5	3-biegunowy B32	30 ; 45	2300	R32
	AB140S2SR1FA(H)	1U140S2SN2FA	3/8	9.52	5/8	15.88	●	3 x 4.0	4 x 2.5	1-biegunowy B32	30 ; 45	2500	R32
	AB140S2SR1FA(H)	1U140S2SN2FB	3/8	9.52	5/8	15.88	●	5 x 2.5	4 x 2.5	3-biegunowy B32	30 ; 45	2500	R32
	AB160S2SR1FA(H)	1U160S2SP1FB	3/8	9.52	3/4	19.05	●	5 x 2.5	4 x 2.5	3-biegunowy B32	30 ; 60	3500	R32
Kanałowe Slim DUCT o niskim sprężu	AD25S2SS1FA(H)	1U25S2SM1FA-2	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B20	7 ; 20	630	R32
	AD35S2SS1FA(H)	1U35S2SM1FA-2	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B20	7 ; 20	780	R32
	AD50S2SS1FA(H)	1U50S2SJ2FA-2	1/4	6.35	1/2	12.7	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B25	7 ; 20	1100	R32
	AD71S2SS1FA(H)	1U71S2SR3FA	3/8	9.52	5/8	15.88	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B25	10 ; 45	1300	R32
Kanałowe DUCT o średnim sprężu	AD35S2SM9FA(H)	1U35S2SM1FA-2	1/4	6.35	3/8	9.52	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B20	7 ; 20	780	R32
	AD50S2SM9FA(H)	1U50S2SJ2FA-2	1/4	6.35	1/2	12.7	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B25	7 ; 20	1100	R32
	AD71S2SM9FA(H)	1U71S2SR3FA	3/8	9.52	5/8	15.88	●	3 x 2.5	4 x 1.5	1-biegunowy B25	10 ; 45	1300	R32
	AD10S2SM9FA(H)	1U10S2SQ1FA	3/8	9.52	5/8	15.88	●	3 x 2.5	4 x 2.5	1-biegunowy B25	30 ; 45	1700	R32
	AD12S2SM9FA(H)	1U12S2SN3FA	3/8	9.52	5/8	15.88	●	3 x 4.0	4 x 2.5	1-biegunowy B32	30 ; 45	2300	R32
	AD12S2SM9FA(H)	1U12S2SN3FB	3/8	9.52	5/8	15.88	●	5 x 2.5	4 x 2.5	3-biegunowy B32	30 ; 45	2300	R32
	AD140S2SM9FA(H)	1U140S2SN2FA	3/8	9.52	5/8	15.88	●	3 x 4.0	4 x 2.5	1-biegunowy B32	30 ; 45	2500	R32
	AD140S2SM9FA(H)	1U140S2SN2FB	3/8	9.52	5/8	15.88	●	5 x 2.5	4 x 2.5	3-biegunowy B32	30 ; 45	2500	R32
	AD160S2SM9FA(H)	1U160S2SP1FB	3/8	9.52	3/4	19.05	●	5 x 2.5	4 x 2.5	3-biegunowy B32	30 ; 60	3500	R32
	AD200S2SH1FA(H)	1U200S2SA1FB	1/2	12.7	3/4	19.05	●	5 x 4.0	4 x 2.5	3-biegunowy B32	30 ; 45	5500	R32
Kanałowe DUCT o wysokim sprężu R32	AD250S2SH1FA(H)	1U250S2SA1FB	1/2	12.7	3/4	19.05	●	5 x 4.0	4 x 2.5	3-biegunowy B32	30 ; 45	5500	R32
	AD300S2SH1FA(H)	1U300S2SA1FB	1/2	12.7	3/4	19.05	●	5 x 4.0	4 x 2.5	3-biegunowy B32	30 ; 45	5500	R32
	Kanałowe DUCT o wysokim sprężu R410A	ADH250H1ERG	1UH250W1ERK	1/2	12.7	7/8	22.2	●	5 x 4.0	4 x 2.5	3-biegunowy B32	30 ; 45	6100
Kolumnowe CABINET	AP10S2SE1FA(H)	1U10S2SQ1FA	3/8	9.52	5/8	15.88	●	3 x 2.5	4 x 2.5	1-biegunowy B25	30 ; 45	1700	R32
	AP140S2SE1FA(H)	1U140S2SN2FA	3/8	9.52	5/8	15.88	●	3 x 4.0	4 x 2.5	1-biegunowy B32	30 ; 45	2500	R32
	AP140S2SE1FA(H)	1U140S2SN2FB	3/8	9.52	5/8	15.88	●	5 x 2.5	4 x 2.5	3-biegunowy B32	30 ; 45	2500	R32
	AP160S2SE1FA(H)	1U160S2SP1FB	3/8	9.52	3/4	19.05	●	5 x 2.5	4 x 2.5	3-biegunowy B32	30 ; 60	3500	R32
	AP10S2SK1FA(H)	1U10S2SQ1FA	3/8	9.52	5/8	15.88	●	3 x 2.5	4 x 2.5	1-biegunowy B25	30 ; 45	1700	R32
	AP140S2SK1FA(H)	1U140S2SN2FA	3/8	9.52	5/8	15.88	●	3 x 4.0	4 x 2.5	1-biegunowy B32	30 ; 45	2500	R32
	AP140S2SK1FA(H)	1U140S2SN2FB	3/8	9.52	5/8	15.88	●	5 x 2.5	4 x 2.5	3-biegunowy B32	30 ; 45	2500	R32
	AP160S2SK1FA(H)	1U160S2SP1FB	3/8	9.52	3/4	19.05	●	5 x 2.5	4 x 2.5	3-biegunowy B32	30 ; 60	3500	R32

* Przekroje przewodów oraz zabezpieczenia zawarte w tabeli mają charakter pomocniczy. Dane dla przewodu zasilającego do max. 20 metrów.

System	Jednostka zewnętrzna	Średnice przewodów				Podłączenie zasilania		Zasilanie	Sterowanie	Zabezpieczenie nadprądowe	Długość instalacji bez doładowania / Ilość czynnika na dodatkowy m instalacji	Fabryczne napełnienie czynnikiem	Rodzaj czynnika
		ciecz	gaz	Jed. zew.	Jed. wew.	Ilość żył x przekrój	Ilość żył x przekrój						
								cal	mm				
MULTISPLIT	2U40S2SM1FA	2 x 1/4	2 x 6,35	2 x 3/8	2 x 9,52	●	-	3 x 2,5	4 x 1,5*	1-biegunowy B16	20 ; 20	1	R32
	2U40MS3FRA	2 x 1/4	2 x 6,35	2 x 3/8	2 x 9,52	●	-	3 x 2,5	4 x 1,5*	1-biegunowy B16	20 ; 15	0,95	R32
	2U40MEAFRA-H	2 x 1/4	2 x 6,35	2 x 3/8	2 x 9,52	●	-	3 x 2,5	4 x 1,5*	1-biegunowy B16	20 ; 15	1	R32
	2U50S2SM1FA-3	2 x 1/4	2 x 6,35	2 x 3/8	2 x 9,52	●	-	3 x 2,5	4 x 1,5*	1-biegunowy B16	20 ; 20	1,1	R32
	2U50MS3FRA	2 x 1/4	2 x 6,35	2 x 3/8	2 x 9,52	●	-	3 x 2,5	4 x 1,5*	1-biegunowy B16	20 ; 15	1,05	R32
	2U50MEAFRA-H	2 x 1/4	2 x 6,35	2 x 3/8	2 x 9,52	●	-	3 x 2,5	4 x 1,5*	1-biegunowy B16	20 ; 15	1,1	R32
	3U55S2SR5FA /3U55S2SR5FA-H	3 x 1/4	3 x 6,35	3 x 3/8	3 x 9,52	●	-	3 x 2,5	4 x 1,5*	1-biegunowy B16	30 ; 20	1,4	R32
	3U70S2SR5FA /3U70S2SR5FA-H	3 x 1/4	3 x 6,35	3 x 3/8	3 x 9,52	●	-	3 x 2,5	4 x 1,5*	1-biegunowy B20	30 ; 20	1,6	R32
	4U75S2SR5FA /4U75S2SR5FA-H	4 x 1/4	4 x 6,35	3 x 3/8 + 1 x 1/2	3 x 9,52 + 1 x 12,7	●	-	3 x 2,5	4 x 1,5*	1-biegunowy B20	40 ; 20	2,2	R32
	4U85S2SR5FA /4U85S2SR5FA-H	4 x 1/4	4 x 6,35	3 x 3/8 + 1 x 1/2	3 x 9,52 + 1 x 12,7	●	-	3 x 4,0	4 x 1,5*	1-biegunowy B25	40 ; 20	2,2	R32
	5U10S2SS5FA /5U10S2SS5FA-H	5 x 1/4	5 x 6,35	3 x 3/8 + 2 x 1/2	3 x 9,52 + 2 x 12,7	●	-	3 x 4,0	4 x 1,5*	1-biegunowy B25	40 ; 20	2,4	R32
	5U12S2SN1FA /5U12S2SN1FA-H	5 x 1/4	5 x 6,35	3 x 3/8 + 2 x 1/2	3 x 9,52 + 2 x 12,7	●	-	3 x 4,0	4 x 1,5*	1-biegunowy B32	50 ; 20	2,5	R32

** Oddzielny przewód sterowniczy dla każdej jednostki wewnętrznej - należy pomnożyć razy ilość jednostek wewnętrznych w systemie.

*** Przekroje przewodów oraz zabezpieczenia zawarte w tabeli mają charakter pomocniczy. Dane dla przewodu zasilającego do max 20 metrów.