

CASSETTE


Jednostki kasetonowe CASSETTE 2-stronne



Jednostki kasetonowe CASSETTE 2-stronne

- Kompaktowa konstrukcja – tylko 220 mm wysokości
- Wbudowana pompka skroplin
- Bardzo cicha praca

Sterowniki (opcja)



Model			AB072MBERA	AB092MBERA
Wydajność	Chłodzenie	kBtu/h	7.5	9.6
		kW	2.2	2.8
	Grzanie	kBtu/h	8.5	10.9
		kW	2.5	3.2
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60
Osiągi	Przepływ powietrza (H/M/L)	m ³ /h	840/700/550	840/700/550
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	42/37/33	42/37/33
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	55/50/46	55/50/46
Montaż	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	817/620/220	817/620/220
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	1015/695/260	1015/695/260
	Waga netto/brutto	kg	21/23	21/23
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52
Maskownica	Model		P2B-1055IB	P2B-1055IB
	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	1055/680/68	1055/680/68
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	1110/720/160	1110/720/160
	Waga netto/brutto	kg	7/8	7/8
Sterownik	Przewodowy (opcja)	/	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT
		/	YR-E16B	YR-E16B
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	YR-E17A	YR-E17A
	Bezprzewodowy (opcja)	/	YR-HD	YR-HD

Model			AB122MBERA	AB162MBERA	AB182MBERA
Wydajność	Chłodzenie	kBtu/h	12.3	15.4	19.1
		kW	3.6	4.5	5.6
	Grzanie	kBtu/h	13.6	17.1	21.5
		kW	4	5	6.3
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60
Osiągi	Przepływ powietrza (H/M/L)	m ³ /h	840/700/550	840/700/550	840/700/550
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	42/37/33	44/39/34	44/39/34
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	55/50/46	57/52/47	57/52/47
Montaż	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	817/620/220	817/620/220	817/620/220
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	1015/695/260	1015/695/260	1015/695/260
	Waga netto/brutto	kg	21/23	21/23	21/23
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	12.7	12.7	12.7
Maskownica	Model		P2B-1055IB	P2B-1055IB	P2B-1055IB
	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	1055/680/68	1055/680/68	1055/680/68
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	1110/720/160	1110/720/160	1110/720/160
	Waga netto/brutto	kg	7/8	7/8	7/8
Sterownik	Przewodowy (opcja)	/	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT
		/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
	Bezprzewodowy (opcja)	/	YR-HD	YR-HD	YR-HD