


CASSETTE Mini

Jednostki kasetonowe zwarte o 4-stronnym przepływie powietrza

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Sterownik bezprzewodowy
YR-HBS01
(opcja)



Sterownik bezprzewodowy
YR-HQS01
(opcja)



Sterownik przewodowy
YR-E17A
(opcja)



Sterownik przewodowy
HW-BA116ABK
(opcja)



Sterownik przewodowy
HW-BA101ABT
(opcja)



Sterowanie
Wi-Fi (opcja)



5-stopniowa regulacja
wentylatora

DRY

Funkcja
osuszania



Tryb
Turbo Cooling



Wbudowana
pompka skroplin

Jednostka wewnętrzna			AB25S2SC2FA	AB35S2SC2FA	AB50S2SC2FA
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.6	3.5	5
	Grzanie	kW	3.2	4	5.5
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Osiągi	Przepływ powietrza (H/M/L)	m ³ /h	510/450/390/330	620/520/420/350	700/600/500/400
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	50	52	57
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	31/28/25/23	35/32/30/28	42/37/35/31
Montaż	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	570/570/260	570/570/260	570/570/260
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	718/680/380	718/680/380	718/680/380
	Waga netto/brutto	kg	17/20	18.5/22	19/22
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7
	Sterownik	opcja bezprzewodowa	YR-HBS01/YR-HQS01		
	opcja przewodowa	YR-E17A/HW-BA116ABK/HW-BA101ABT			
Maskownica	Model	opcja	PB-620KB	PB-620KB	PB-620KB
	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	620/620/60	620/620/60	620/620/60
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	660/660/115	660/660/115	660/660/115
	Waga netto/brutto	kg	2.8/4.5	2.8/4.5	2.8/4.5

