

# EXPERT

## Jednostki ściennie

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Sterylnizacja UV-C PRO



Sterowanie Wi-Fi (standard)



Czujnik ECO



Łatwy demontaż i czyszczenie



Bardzo cicha praca



Wyświetlacz LED

Jednostka wewnętrzna			AS25XCAHRA	AS35XCAHRA	AS50XCAHRA
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.8 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.0 (1.4-5.5)
	Grzanie	kW	3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)	5.6 (1.7-6.2)
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Osiągi	Przepływ powietrza (H/M/L)	m <sup>3</sup> /h	730	800	900
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	56	55/57	60
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/21
Montaż	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	895/236/313	895/236/313	895/236/313
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	949/298/371	949/298/371	949/298/371
	Waga netto/brutto	kg	11.3/14	11.3/14	11.6/14.2
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7
	Sterownik	standard	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
opcja		/	/	/	

AS25XCAHRA / AS35XCAHRA / AS50XCAHRA

