

JADE

Jednostki ściennie

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi




Sterownik
beprzewodowy YR-HQ
(standard)



Self Purify |
Filtr IFD



Sterowanie
Wi-Fi (standard)



Czujnik ECO



Self Hygiene



Bardzo cicha
praca



Wyświetlacz
LED

Jednostka wewnętrzna			AS25S2SJ1FA-3	AS35S2SJ1FA-3	AS50S2SJ1FA-3
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.6 (1.0-4.0)	3.5 (1.0-4.0)	5.2 (1.4-6.0)
	Grzanie	kW	3.2 (1.1-5.4)	4.2 (1.3-5.8)	6.0 (1.4-6.9)
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Osiągi	Przepływ powietrza (H/M/L)	m ³ /h	550	600	900
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	56	57	57
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	36/32/29	37/33/30	41/37/33
Montaż	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	923/215/320	923/215/320	1050/235/350
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	1032/318/418	1032/318/418	1160/347/455
	Waga netto/brutto	kg	12/15.2	12/15.2	14.9/18.9
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7
	Sterownik	standard	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
opcja		/	/	/	

AS25S2SJ1FA-3 / AS35S2SJ1FA-3



AS50S2SJ1FA-3

