

CASSETTE

JEDNOSTKI KASETONOWE CASSETTE 1-STRONNE



STEROWNIK
BEZPRZEWODOWY YR-HRS01
(OPCJA)



STEROWNIK
PRZEWODOWY YR-E17A
(OPCJA)



STEROWNIK
PRZEWODOWY HW-SA201ABK
(OPCJA)



STEROWNIK
PRZEWODOWY HW-BA101ABT
(OPCJA)

- Silnik wentylatora DC
- Bardzo zwarta konstrukcja
- Bardzo cicha praca
- Wbudowana pompka skroplin

MODEL			AB052MAERA	AB072MAERA	AB092MAERA	AB122MAERA
WYDAJNOŚĆ	Chłodzenie	kW	1.5	2.2	2.8	3.6
	Grzanie	kW	1.7	2.5	3.2	4.0
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
OSIĄGI	Przepływ powietrza (H)	m ³ /h	450/490/530	450/490/530	450/490/530	490/530/550
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	24/29/32	24/29/32	24/29/32	25/30/34
MONTAŻ	Wymiary netto (szer./gt./wys.)	mm	875/505/185			
	Wymiary brutto (szer./gt./wys.)	mm	1028/581/270			
	Waga (netto/brutto)	kg	15.3/17.9			
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	9.52	12.7
PANEL	Model	opcja	P1B-1050IB	P1B-1050IB	P1B-1050IB	P1B-1050IB
	Wymiary netto (szer./gt./wys.)	mm	1050/560/122	1050/560/122	1050/560/122	1050/560/122
	Wymiary brutto (szer./gt./wys.)	mm	1133/623/197	1133/623/197	1133/623/197	1133/623/197
	Waga (netto/brutto)	kg	5.3/8.3	5.3/8.3	5.3/8.3	5.3/8.3
STEROWNIKI	Przewodowy (opcja)	–	YR-E17A			
		–	HW-SA201ABK			
		–	HW-BA101ABT			
	Bezprzewodowy (opcja)	–	YR-HRS01			