

# CASSETTE

## JEDNOSTKI KASETONOWE CASSETTE O 4-STRONNYM PRZEPŁYWIE POWIETRZA



STEROWNIK  
BEZPRZEWODOWY YR-HQS01  
(OPCJA)



STEROWNIK  
PRZEWODOWY YR-E17A  
(OPCJA)



STEROWNIK  
PRZEWODOWY HW-SA201ABK  
(OPCJA)



STEROWNIK  
PRZEWODOWY HW-BA101ABT  
(OPCJA)

MODEL			AB182MNERA	AB242MNERA	AB282MNERA
WYDAJNOŚĆ	Chłodzenie	kW	5.6	7.1	8.0
	Grzanie	kW	6.3	8.0	9.0
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
OSIĄGI	Przepływ powietrza (H)	m <sup>3</sup> /h	620/810/1000	1000/1190/1380	1000/1190/1380
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	29/30/33	31/34/35	31/35/37
MONTAŻ	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	840/840/183	840/840/204	
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	983/983/268	983/983/290	
	Waga (netto/brutto)	kg	25/28	27/30	
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	9.52	9.52
	Średnica przewodu gazowego	mm	12.7	15.88	15.88
PANEL	Model	opcja	PB-950JB	PB-950JB	PB-950JB
	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	950/950/60	950/950/60	950/950/60
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	992/992/115	992/992/115	992/992/115
	Waga (netto/brutto)	kg	6/7.5	6/7.5	6/7.5
STEROWNIKI	Przewodowy (opcja)	-	YR-E17A		
		-	HW-SA201ABK		
		-	HW-BA101ABT		
	Bezprzewodowy (opcja)	-	YR-HQS01		

**CASSETTE** JEDNOSTKI KASETONOWE CASSETTE O 4-STRONNYM PRZEPLYWIE POWIETRZA

- Kompaktowa konstrukcja
- Możliwość konfiguracji wlotu świeżego powietrza
- Wbudowana pompka skroplin

MODEL			AB302MNERA	AB382MNERA	AB482MNERA	AB602MNERA	
<b>WYDAJNOŚĆ</b>	Chłodzenie	kW	9.0	11.2	14.0	16.0	
	Grzanie	kW	10.0	12.5	16.0	18.0	
<b>PARAMETRY ELEKTRYCZNE</b>	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	
<b>OSIĄGI</b>	Przepływ powietrza (H)	m <sup>3</sup> /h	1670/1860/2050	1670/1860/2050	1720/1910/2100	1720/1910/2100	
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	31/35/37	31/35/37	36/40/44	36/40/44	
<b>MONTAŻ</b>	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	840/840/246			840/840/288	
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	983/983/331			983/983/373	
	Waga (netto/brutto)	kg	31/36			33/38	
	Średnica przewodu cieczowego	mm	9.52	9.52	9.52	9.52	
	Średnica przewodu gazowego	mm	15.88	15.88	15.88	15.88	
<b>PANEL</b>	Model	opcja	PB-950JB	PB-950JB	PB-950JB	PB-950JB	
	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	950/950/60	950/950/60	950/950/60	950/950/60	
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	992/992/115	992/992/115	992/992/115	992/992/115	
	Waga (netto/brutto)	kg	6/7.5	6/7.5	6/7.5	6/7.5	
<b>STEROWNIKI</b>	Przewodowy (opcja)	—	YR-E17A				
		—	HW-SA201ABK				
		—	HW-BA101ABT				
	Bezprzewodowy (opcja)	—	YR-HQS01				