

CASSETTE MINI

JEDNOSTKI KASETONOWE CASSETTE MINI
O 4-STRONNYM PRZEPLYWIE POWIETRZA



STEROWNIK
BEZPRZEWODOWY YR-HRS01
(OPCJA)



STEROWNIK
PRZEWODOWY YR-E17A
(OPCJA)



STEROWNIK
BEZPRZEWODOWY YR-HQS01
(OPCJA)



STEROWNIK
PRZEWODOWY HW-SA201ABK
(OPCJA)

- Silnik wentylatora DC
- Kompaktowa konstrukcja
- Maskownica – 620/620 mm
- Możliwość konfiguracji wlotu świeżego powietrza
- Bardzo cicha praca

MODEL			AB052MCERA(M)	AB072MCERA(M)	AB092MCERA(M)	AB122MCERA(M)	AB162MCERA(M)	AB182MCERA(M)
WYDAJNOŚĆ	Chłodzenie	kW	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
	Grzanie	kW	1.7	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
OSIĄGI	Przepływ powietrza (H)	m ³ /h	430/540/650	480/590/700	480/590/700	480/590/700	480/590/700	480/590/700
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	29/30/32	29/30/32	29/30/32	29/30/33	29/30/33	30/32/34
MONTAŻ	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	570/570/260					
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	718/680/380					
	Waga (netto/brutto)	kg	16/19			19/22		
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	9.52	12.7	12.7	12.7
PANEL	Model	opcja	PB-620KB	PB-620KB	PB-620KB	PB-620KB	PB-620KB	PB-620KB
	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	620/620/60	620/620/60	620/620/60	620/620/60	620/620/60	620/620/60
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	660/660/115	660/660/115	660/660/115	660/660/115	660/660/115	660/660/115
	Waga (netto/brutto)	kg	2.8/4.5	2.8/4.5	2.8/4.5	2.8/4.5	2.8/4.5	2.8/4.5
STEROWNIKI	Przewodowy (opcja)	–	YR-E17A					
		–	HW-SA201ABK					
	Bezprzewodowy (opcja)	–	YR-HRS01					
		–	YR-HQS01					