

# CASSETTE

JEDNOSTKI KASETONOWE CASSETTE  
O OBWODOWYM PRZEPEŁYWIE POWIETRZA



STEROWNIK  
BEZPRZEWODOWY YR-HQS01  
(OPCJA)



STEROWNIK  
PRZEWODOWY YR-E17A  
(OPCJA)



STEROWNIK  
PRZEWODOWY HW-SA201ABK  
(OPCJA)

MODEL			AB072MRERA	AB092MRERA	AB122MRERA	AB162MRERA	AB182MRERA
<b>WYDAJNOŚĆ</b>	Chłodzenie	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
	Grzanie	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3
<b>PARAMETRY ELEKTRYCZNE</b>	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
<b>OSIĄGI</b>	Przepływ powietrza (H)	m <sup>3</sup> /h	620/810/1000	620/810/1000	620/810/1000	620/810/1000	620/810/1000
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	25/27/30	25/27/30	25/27/30	27/29/32	29/30/33
<b>MONTAŻ</b>	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	840/840/183				
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	983/983/268				
	Waga (netto/brutto)	kg	25/28				
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7	12.7	12.7
<b>PANEL</b>	Model	opcja	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB
	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123
	Waga (netto/brutto)	kg	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9
<b>STEROWNIKI</b>	Przewodowy (opcja)	-	YR-E17A				
		-	HW-SA201ABK				
	Bezprzewodowy (opcja)	-	YR-HRS01				
		-	YR-HQS01				

## CASSETTE JEDNOSTKI KASETONOWE CASSETTE O OBWODOWYM PRZEPLYWIE POWIETRZA

- Silnik wentylatora DC
- Nawiew z każdej strony i z narożników
- Kontrola 4 niezależnymi przepływami powietrza
- 6 regulowanych pozycji łopatek

MODEL			AB242MRERA	AB282MRERA	AB302MRERA	AB382MRERA	AB482MRERA	AB602MRERA
<b>WYDAJNOŚĆ</b>	Chłodzenie	kW	7.1	8.0	9.0	11.2	14.0	16.0
	Grzanie	kW	8.0	9.0	10.0	12.5	16.0	18.0
<b>PARAMETRY ELEKTRYCZNE</b>	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
<b>OSIĄGI</b>	Przepływ powietrza (H)	m <sup>3</sup> /h	1000/1190/1380	1000/1190/1380	1670/1860/2050	1670/1860/2050	1720/1910/2100	1720/1910/2100
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	31/34/35	31/35/37	31/35/37	31/35/37	36/40/44	36/40/44
<b>MONTAŻ</b>	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	840/840/204		840/840/246		840/840/288	
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	983/983/290		983/983/331		983/983/373	
	Waga (netto/brutto)	kg	27/30		31/36		33/38	
	Średnica przewodu cieczowego	mm	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
	Średnica przewodu gazowego	mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
<b>PANEL</b>	Model	opcja	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB
	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123
	Waga (netto/brutto)	kg	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9
<b>STEROWNIKI</b>	Przewodowy (opcja)	–	YR-E17A					
		–	HW-SA201ABK					
	Bezprzewodowy (opcja)	–	YR-HRS01					
		–	YR-HQS01					