

DUCT

JEDNOSTKI KANAŁOWE DUCT O ŚREDNIM SPRĘŻU (50/100Pa)



STEROWNIK
BEZPRZEWODOWY YR-HQS01
(OPCJA)



STEROWNIK
BEZPRZEWODOWY YR-HRS01
(OPCJA)



STEROWNIK
PRZEWODOWY YR-E17A
(OPCJA)



STEROWNIK
PRZEWODOWY HW-SA201ABK
(OPCJA)



STEROWNIK
PRZEWODOWY HW-BA101ABT
(OPCJA)

MODEL			AD052MJERA	AD072MJERA	AD092MJERA	AD122MJERA	AD162MJERA	AD182MJERA	
WYDAJNOŚĆ	Chłodzenie	kW	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	
	Grzanie	kW	1.7	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	
OSIĄGI	Przepływ powietrza (H)	m ³ /h	408/495/585	408/495/585	408/495/585	408/495/585	566/652/750	699/805/920	
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	31/33/35	31/33/35	31/33/35	31/33/35	31/33/35	32/34/36	
MONTAŻ	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	750/720/250					1050/720/250	
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	920/820/340					1170/860/340	
	Waga (netto/brutto)	kg	24.1/28.3				25.9/30.1	30.5/35.9	
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	
	Średnica przewodu gazowego	mm	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	
	Spręż dyspozycyjny	Pa	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100	
STEROWNIKI	Przewodowy (opcja)	-	YR-E17A						
		-	HW-SA201ABK						
		-	HW-BA101ABT						
	Bezprzewodowy (opcja)	-	YR-HQS01*						
		-	YR-HRS01*						
		-							

* Aby sterować pilotem bezprzewodowym, należy dokupić odbiornik RE-02 lub pilot przewodowy YR-E17A / HW-SA201ABK (z wbudowanym odbiornikiem podczerwieni)

DUCT JEDNOSTKI KANAŁOWE DUCT O ŚREDNIM SPRĘŻU (50/100Pa)

- Silnik wentylatora DC
- Kompaktowa konstrukcja – 248 mm
- Wbudowana pompka skroplin

MODEL			AD242MJERA	AD282MJERA	AD302MJERA	AD382MJERA	AD482MJERA	AD542MJERA
WYDAJNOŚĆ	Chłodzenie	kW	7.1	8.0	9.0	11.2	14.0	16.0
	Grzanie	kW	8.0	9.0	10.0	13.0	16.3	18.0
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
OSIĄGI	Przepływ powietrza (H)	m ³ /h	950/1090/1230	950/1090/1230	930/1180/1500	900/1300/1700	1200/1500/1900	1250/1700/2000
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	34/36/38	35/39/42	34/38/42	35/39/42	35/40/43	35/40/43
MONTAŻ	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	1050/720/250			1100/700/248		
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	1170/860/340			1332/835/280	1698/857/305	
	Waga (netto/brutto)	kg	33.1/38.5			39.4/42.4	48.3/55.5	51.3/59.5
	Średnica przewodu cieczowego	mm	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
	Średnica przewodu gazowego	mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
	Spręż dyspozycyjny	Pa	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100
STEROWNIKI	Przewodowy (opcja)	–	YR-E17A					
		–	HW-SA201ABK					
		–	HW-BA101ABT					
	Bezprzewodowy (opcja)	–	YR-HQS01*					
		–	YR-HRS01*					
		–						

* Aby sterować pilotem bezprzewodowym, należy dokupić odbiornik RE-02 lub pilot przewodowy YR-E17A / HW-SA201ABK (z wbudowanym odbiornikiem podczterwieni)