

PLATFORMA F

JEDNOSTKI ŚCIENNE PLATFORMA F



STEROWNIK
BEZPRZEWODOWY YR-HRS01
(OPCJA)



STEROWNIK
PRZEWODOWY YR-E17A
(OPCJA)



STEROWNIK
PRZEWODOWY HW-SA201ABK
(OPCJA)



STEROWNIK
PRZEWODOWY HW-BA101ABT
(OPCJA)

MODEL			AS052MFERAB	AS072MFERAB	AS092MFERAB	AS122MFERAB
WYDAJNOŚĆ	Chłodzenie	kW	1.5	2.2	2.8	3.6
	Grzanie	kW	1.7	2.5	3.2	4.0
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
OSIĄGI	Przepływ powietrza (H)	m ³ /h	370/430/500	420/480/550	470/530/600	500/560/630
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	29/31/33	29/31/35	29/31/36	29/33/37
MONTAŻ	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	855/208/280			
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	954/279/355			
	Waga (netto/brutto)	kg	9.9/12			
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	9.52	12.7
STEROWNIKI	Przewodowy (opcja)	-	YR-E17A			
		-	HW-SA201ABK			
		-	HW-BA101ABT			
	Bezprzewodowy (opcja)	-	YR-HRS01			

PLATFORMA F JEDNOSTKI ŚCIENNE

— Silnik wentylatora DC

— Wyświetlacz LED

MODEL		AS162MFERA	AS182MFERA	AS242MFERA	
WYDAJNOŚĆ	Chłodzenie	kW	4.5	5.6	7.1
	Grzanie	kW	5.0	6.3	8.0
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
OSIĄGI	Przepływ powietrza (H)	m ³ /h	650/720/800	720/800/920	800/920/1010
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	34/36/39	35/39/40	36/40/44
MONTAŻ	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	1115/243/336		
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	1206/342/418		
	Waga (netto/brutto)	kg	15.8/18.9		
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	9.52
	Średnica przewodu gazowego	mm	12.7	12.7	15.88
STEROWNIKI	Przewodowy (opcja)	–	YR-E17A		
		–	HW-SA201ABK		
		–	HW-BA101ABT		
	Bezprzewodowy (opcja)	–	YR-HRS01		