

# PLATFORMA N

## JEDNOSTKI ŚCIENNE PLATFORMA N



STEROWNIK  
BEZPRZEWODOWY YR-HRS01  
(OPCJA)



STEROWNIK  
PRZEWODOWY YR-E17A  
(OPCJA)



STEROWNIK  
PRZEWODOWY HW-SA201ABK  
(OPCJA)



STEROWNIK  
PRZEWODOWY HW-BA101ABT  
(OPCJA)

MODEL			AS052MNERAB	AS072MNERAB	AS092MNERAB	AS122MNERAB
<b>WYDAJNOŚĆ</b>	Chłodzenie	kW	1.5	2.2	2.8	3.6
	Grzanie	kW	1.7	2.5	3.2	4.0
<b>PARAMETRY ELEKTRYCZNE</b>	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
<b>OSIĄGI</b>	Przepływ powietrza (H)	m <sup>3</sup> /h	370/430/500	420/480/550	470/530/600	500/560/630
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	29/31/33	29/31/35	29/31/36	29/33/37
<b>MONTAŻ</b>	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	855/208/280			
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	954/279/355			
	Waga (netto/brutto)	kg	9.9/12			
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	9.52	12.7
<b>STEROWNIKI</b>	Przewodowy (opcja)	-	YR-E17A			
		-	HW-SA201ABK			
		-	HW-BA101ABT			
	Bezprzewodowy (opcja)	-	YR-HRS01			

## PLATFORMA N JEDNOSTKI ŚCIENNE

— Silnik wentylatora DC

— Wyświetlacz LED

MODEL			AS162MNERA	AS182MNERA	AS242MNERA	AS282MNERA	AS302MNERA
<b>WYDAJNOŚĆ</b>	Chłodzenie	kW	4.5	5.6	7.1	8.0	9.0
	Grzanie	kW	5.0	6.3	8.0	9.0	10.0
<b>PARAMETRY ELEKTRYCZNE</b>	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
<b>OSIĄGI</b>	Przepływ powietrza (H)	m <sup>3</sup> /h	650/720/800	720/800/920	800/920/1010	1300/1400/1500	1400/1500/1600
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	34/36/39	35/39/40	36/40/44	40/43/48	41/44/49
<b>MONTAŻ</b>	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	1115/243/336			1316/270/365	
	Wymiary brutto (szer./gł./wys.)	mm	1206/342/418			1403/384/463	
	Waga (netto/brutto)	kg	15.8/18.9			21.8/26.3	
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	9.52	9.52	9.52
	Średnica przewodu gazowego	mm	12.7	12.7	15.88	15.88	15.88
<b>STEROWNIKI</b>	Przewodowy (opcja)	–	YR-E17A				
		–	HW-SA201ABK				
		–	HW-BA101ABT				
	Bezprzewodowy (opcja)	–	YR-HRS01				