

MULTISPLIT

# CASSETTE

JEDNOSTKI KASETONOWE O OBWODOWYM PRZEPŁYWIE POWIETRZA



HON – APLIKACJA DO STEROWANIA WI-FI (STANDARD)



SMART AIR 2 – APLIKACJA DO STEROWANIA WI-FI (OPCJA)



STEROWNIK  
BEZPRZEWODOWY YR-HQS01  
(OPCJA)



STEROWNIK  
PRZEWODOWY YR-E17A  
(OPCJA)



STEROWNIK  
PRZEWODOWY HW-SA201ABK  
(OPCJA)



STEROWNIK  
PRZEWODOWY HW-BA116ABK  
(OPCJA)



STEROWNIK  
PRZEWODOWY HW-BA101ABT  
(OPCJA)

**DRY**

**FUNKCJA  
OSUSZANIA**

**WIFI**

**STEROWANIE WI-FI  
(STANDARD)\***



**5-STOPNIOWA REGULACJA  
WENTYLATORA**

**TURBO  
COOL**

**TRYB  
TURBO COOLING**



**WBUDOWANA  
POMPKA SKROPLIN**

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		AB71S2SG1FA / AB71S2SG1FA(H)*		
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	7.1	
	Grzanie		8	
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50/60	
	Przepływ powietrza (H/M/L)	m <sup>3</sup> /h	1260/1070/820/680	
Osiągi	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	55	
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	36/33/29/26	
	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	840/840/204	
Montaż	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	990/990/310	
	Waga (netto/brutto)	kg	27/31	
	Średnica przewodu cieczowego	mm	9.52	
	Średnica przewodu gazowego	mm	15.88	
	Sterownik	Opcja bezprzewodowa		YR-HQS01
		Opcja przewodowa		YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT/HW-SA201ABK
	Maskownica	Model	Opcja	PB-950KB (standard)/PB-950MB (z czujnikiem ruchu)
Wymiary netto (szer./gl./wys.)		mm	950/950/50	
Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)		mm	1000/1000/110	
Waga (netto/brutto)		kg	6.5/9	

\* Model z oznaczeniem (H) posiada w standardzie moduł Wi-Fi (dedykowana Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C

**AB71S2SG1FA / AB71S2SG1FA(H)\***

