

CASSETTE Mini

JEDNOSTKI KASETONOWE ZWARTE
O 4-STRONNYM PRZEPLYWIE POWIETRZA



HON – APLIKACJA DO STEROWANIA WI-FI (STANDARD)



SMART AIR 2 – APLIKACJA DO STEROWANIA WI-FI (OPCJA)



STEROWNIK
BEZPRZEWODOWY YR-HQS01
(OPCJA)



STEROWNIK
PRZEWODOWY YR-E17A
(OPCJA)



STEROWNIK
PRZEWODOWY HW-SA201ABK
(OPCJA)



STEROWNIK
PRZEWODOWY HW-BA116ABK
(OPCJA)



STEROWNIK
PRZEWODOWY HW-BA101ABT
(OPCJA)

DRY

**FUNKCJA
OSUSZANIA**



**STEROWANIE WI-FI
(STANDARD)***



**5-STOPNIOWA REGULACJA
WENTYLATORA**



**TRYB
TURBO COOLING**



**WBUDOWANA
POMPKA SKROPLIN**

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			AB25S2SC2FA / AB25S2SC2FA(H)*	AB35S2SC2FA / AB35S2SC2FA(H)*	AB50S2SC2FA / AB50S2SC2FA(H)*
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	2.6	3.5	5
	Grzanie		3.2	4	5.5
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
	Przepływ powietrza (H/M/L)	m ³ /h	510/450/390/330	620/520/420/350	700/600/500/400
Osiągi	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	50	52	57
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	31/28/25/23	35/32/30/28	42/37/35/31
Montaż	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	570/570/260	570/570/260	570/570/260
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)		718/680/380	718/680/380	718/680/380
	Waga (netto/brutto)	kg	17/20	18.5/22	19/22
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego		9.52	9.52	12.7
	Sterownik	Opcja bezprzewodowa	YR-HQS01		
Opcja przewodowa		YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT/HW-SA201ABK			
Maskownica	Model	Opcja	PB-620KB	PB-620KB	PB-620KB
	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	620/620/60	620/620/60	620/620/60
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)		660/660/115	660/660/115	660/660/115
	Waga (netto/brutto)	kg	2.8/4.5	2.8/4.5	2.8/4.5

* Model z oznaczeniem (H) posiada w standardzie moduł Wi-Fi (dedykowana Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C

AB25S2SC2FA / AB25S2SC2FA(H)*
AB35S2SC2FA / AB35S2SC2FA(H)*
AB50S2SC2FA / AB50S2SC2FA(H)*

